

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s_ECOGRÜN 0W-16



Descrizione:

Completamente sintetici olio motore di prima categoria con eccellente formula di protezione antiusura per i moderni motori ibride e motori a benzina. Altissima velocità di lubrificazione all'avviamento e attrito ridotto nella guida di tutti i giorni assicurano una durata del motore estremamente lunga.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

API SN

Honda 08210-99904

Honda 08215-99974

Honda 08216-99974

Honda 08232-P99S1LHE

Mitsubishi MZ102661

Mitsubishi MZ102662

Toyota 08880-11005



Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)

0W-16 SAE J300

Densità a 20°C

0.843 g/ml EN ISO 3675

Viscosità a 40°C

38.0 mm²/s EN ISO 3104

Viscosità a 100°C

7.3 mm²/s EN ISO 3104

Indice di viscosità

160 ISO 2909

Punto di scorrimento

-50°C ISO 3016

Punto di infiammabilità

219°C EN ISO 2592

Numero totale di basicità

6.9 mg KOH/g ASTM D 2896

Cenere di solfati

1.0 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Vienna, Austria