

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s\_GAS 5W-40



### Descrizione:

Olio motore per autovetture moderne e veicoli commerciali leggeri. AVOL s\_GAS è adatto a funzionare con i sistemi gas benzina originali omologati dalla casa costruttrice sul mezzo nuovo o con sistemi installati in un secondo momento. Combina le proprietà di buona partenza a freddo con l'alta stabilità termica, l'eccellente protezione delle parti meccaniche e una buona pulizia nella camera di combustione.

**Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:**

ACEA C3  
API SN



### Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	5W-40 SAE J300
Densità a 20°C	0.848 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	84.2 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	14.1 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	173 ISO 2909
Punto di scorrimento	-40°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	231°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	7.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	0.7 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.