

Productblad AVOL STREICHERT ANTRIEB_5 85W-140



Beschrijving:

Hypoidtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten.

Specificaties en goedkeuringen:

API GL-5
MAN 342-M1
MIL-L-2105 D
Volvo STD 1273.10
ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16C/16D



Technische gegevens:

SAE-klasse (transmissieoliën)	85W-140 SAE J306
Dichtheid bij 20°C	0.901 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	327.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	24.6 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	97 ISO 2909
Stolpunt	-22°C ISO 3016
Vlampunt	227°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -12°C (Brookfield)	90000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.