

Productblad AVOL STREICHERT ANTRIEB_GGO 68



Beschrijving:

ANTRIEB_GGO 68 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gesloten tandwielkasten, uitgerust met rechte-, spiraal-, conische - en wormtandwielen.

Specificaties en goedkeuringen:

ISO 6743-6 L-CKD
ISO 3448 VG 68
ISO 12925-1 CKD
US Steel 224
DIN 51517-3 (CLP)
DAVID BROWN S1.53.101 (E)
ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)



Technische gegevens:

ISO-viscositeitsklasse	VG 68 ISO 3448
Dichtheid bij 20°C	0.878 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	68.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	96 ISO 2909
Stolpunt	-22°C ISO 3016
Vlampunt	191°C EN ISO 2592
Corrosie effect op koper	1-125 A3 EN ISO 2160
Demulgeerbaarheid	30 min ISO 6614
FZG, A/8.3/90	12 DIN 51354-2

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.