

## Productblad AVOL STREICHERT f\_G45 75W-80



### Beschrijving:

Volsynthetische transmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Met de modernste anti-slijtagetechnologie. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Maakt vlot schakelen mogelijk. Overtreft de hoge testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. AVOL STREICHERT raadt dit product aan voor voertuigen van de merken BMW, Mercedes-Benz, VW en talrijke andere fabrikanten.

### Specificaties en goedkeuringen:

API GL 4/5, MT-1  
BMW 83 22 0 309 031  
BMW 83 22 0 403 247  
BMW MTF LT-2, LT-4  
Ford WSD-M2C 200-C  
GM 1940764, 1940768  
MIL-L 2105 C  
NISSAN MT-XZ  
NISSAN MT-XZ TL (JR Type)  
PSA B71 2330  
Renault B0032/2 annex 3  
Special Honda MTF-II  
Volvo 97308  
ZF TE-ML 02B/08/17B



### Technische gegevens:

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-80 SAE J306
Dichtheid bij 20°C	0.860 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	52.7 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	8.8 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	145 ISO 2909
Stolpunt	-45°C ISO 3016
Vlampunt	210°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	100000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.