

## Productblad AVOL STREICHERT f\_MSP/A 75W-140 LS



### Beschrijving:

Volsynthetische hypoïdtransmissieolie met extreem hoge krachtreserve. Voor sterk belaste aandrijvingen met en zonder sperdifferentieel – in het bijzonder voor voertuigen waarbij door de aggregaat resp. voertuigfabrikant een olie met Limited Slip-toevoegingen (LS) voorgeschreven wordt. Zorgt voor een exact wrijvingsgedrag en biedt een uitstekende verouderingsbestendigheid. Garandeert zelfs bij de zwaarste gebruiksomstandigheden en grote temperatuurschommelingen een perfecte werking van de aggregaten.

### Specificaties en goedkeuringen:

API GL-5  
BMW MSP/A  
MB 235.61  
Ford WSL-M2C 192A  
ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D  
Scania STO 1:0  
MIL-L-2105 C/D



### Technische gegevens:

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-140 SAE J306
Dichtheid bij 20°C	0.870 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	179.0 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	26.5 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	184 ISO 2909
Stolpunt	-51°C ISO 3016
Vlampunt	200°C EN ISO 2592
Viscositeit bij -40°C (Brookfield)	130000 mPas ASTM D 2983

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.