

# Productblad AVOL STREICHERT GMS\_40



## Beschrijving:

AVOL GMS\_40 is een hoogwaardige gasmotorolie speciaal geformuleerd voor toepassing in 4-takt stationaire gasmotoren. GMS\_40 is geschikt voor de nieuwste generatie stationaire gasmotoren die ontwikkeld zijn om te voldoen aan strenge emissie eisen betreffende NOx.

## Specificaties en goedkeuringen:

Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105: SA<0.6%)  
Caterpillar Stationary Gas Engines  
Deutz AG TR0199-99-01213  
GE Jenbacher TA 1000-1109 (2/3/4/6)  
GE Jenbacher Specificaties  
Waukesha Specificaties



## Technische gegevens:

Dichtheid bij 20°C	0.894 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	143.9 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	14.6 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	100 ISO 2909
Stolpunt	-21°C ISO 3016
Vlampunt	257°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	5.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaat	0.5 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.