

Productblad AVOL STREICHERT s_PRIMA 0W-20




Beschrijving:

Volsynthetische premium-lichtlopende motorolie. Verzekert maximale prestaties bij een laag brandstofverbruik. Zorgt zelfs onder extreme omstandigheden voor optimale smering, uitstekende smeerfilmstabiliteit en minimale slijtage en afzettingen.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:

ACEA C5-16
API SN Plus + RC
ILSAC GF-5
BMW Longlife-14 FE+
BMW Longlife-17 FE+
Chrysler MS-12145
Chrysler MS-13340
Fiat 9.55535-GSX/DSX
Ford WSS-M2C952-A1
Ford WSS-M12R536-A

GM dexosD
MB 229.71
Opel OV0401547
Porsche C20
PSA B71 2010
Renault RN17 FE
STJLR.03.5006
STJLR.51.5122
Volvo VCC RBS0-2AE
VW 508.00/509.00



Rußansatz
Soot Thickening Reduction
Kraftstoffeinsparung
Fuel Economy
Oxidationsbeständigkeit
Oxidative Thickening Reduction
Zylinderkopfrückstand
Piston Deposits Reduction
Schlammablagerung-Tragefähigkeit
Sludge Reduction
Verschleißschutz
Wear Resistance

□ SAE 0W-20 Leichtlauf-Motorenöl
■ AVOL s_PRIMA 0W-20

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)
Dichtheid bij 20°C
Viscositeit bij 40°C
Viscositeit bij 100°C
Viscositeitsindex
Stolpunt
Vlampunt
Totaal basisch getal
Sulfaatas

0W-20 SAE J300
0.842 g/ml EN ISO 3675
45.5 mm²/s EN ISO 3104
8.9 mm²/s EN ISO 3104
180 ISO 2909
-51°C ISO 3016
227°C EN ISO 2592
7.5 mg KOH/g ASTM D 2896
0.8 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

OESEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wenen, Oostenrijk