

Productblad AVOL STREICHERT s_REIN 5W-30



Beschrijving:

Volsynthetische asarme motorolie voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van PAO-basisoliën, onconventionele basisoliën op basis van synthesetechnologie in combinatie met de nieuwste additieven garandeert een motorolie die uitstekende bescherming biedt tegen slijtage, het olie- en brandstofverbruik verlaagt en voor een snelle smering van de motor zorgt. Renault verlangt voor verschillende typen met dieselroetfilter een motorolie met deze specificatie om de maximale levensduur van het roetfilter (DPF) te garanderen.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdeelnummers gelden:

ACEA C4-16
Fiat 9.55535-S4
MB 226.51
Renault RN0720



Technische gegevens:

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| SAE-klasse (motoroliën) | 5W-30 SAE J300 |
| Dichtheid bij 20°C | 0.853 g/ml EN ISO 3675 |
| Viscositeit bij 40°C | 66.3 mm ² /s EN ISO 3104 |
| Viscositeit bij 100°C | 11.7 mm ² /s EN ISO 3104 |
| Viscositeitsindex | 174 ISO 2909 |
| Stolpunt | -42°C ISO 3016 |
| Vlampunt | 230°C EN ISO 2592 |
| Totaal basisch getal | 6.5 mg KOH/g ASTM D 2896 |
| Sulfaatas | 0.4 g/100g EN ISO 3987 |

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.