

Produktinformation AVOL STREICHERT ANTRIEB_LSG 10W



Beschreibung:

Hochleistungsgetriebeöl wurde speziell zum Einsatz in Lastschalt-, Differenzialgetrieben, Achsantrieben, Kupplungen, Nassbremsen und hydraulischen Systemen von Erdbaumaschinen entwickelt, für die Caterpillar TO-4 oder Allison C4 Leistungsstufe vorgeschrieben ist.

Freigaben und Spezifikationen:

API CF/CF-2
Allison C4
Caterpillar TO-4
DANA Powershift Transmission
Eaton Vickers EH-1027C
Komatsu Dresser KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C



Technische Daten:

Dichte bei 20°C	0.878 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	36.4 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	6.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	109 ISO 2909
Pourpoint	-40°C ISO 3016
Flammpunkt	232°C EN ISO 2592
Viskosität bei -35°C (Brookfield)	35000 mPas ASTM D 2983
Korrosion Wirkung auf Kupfer	1a EN ISO 2160

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.