

Produktinformation AVOL STREICHERT f_16444



Beschreibung:

Vollsynthetisches Automatikgetriebeöl der neuesten Generation. Für Automatik-Getriebe, Handschaltgetriebe, Lenkungssysteme, Hydrauliken und Nebenantriebe sowohl im Pkw als auch im Nutzfahrzeugbereich. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und gewährleistet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Sichert die Funktionsfähigkeit der Aggregate und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Freigaben und Empfehlungen:

Aisin Warner AW-1, JWS 3324
Chrysler ATF +3, ATF +4
Ford Mercon LV, XT-10-QLVC
GM Dexron VI (GMW16444)
Honda (ausser CVT) ATF DW-1, ATF Z1
Hyundai SP-IV, SP-IV-RR, SPH-IV
MB 236.41
Nissan Matic W, Matic S, Matic K
PSA RP 9734 R7
Toyota ATF WS, ATF Type T-IV



Technische Daten:

Dichte bei 20°C	0.843 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	30.0 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	6.2 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	162 ISO 2909
Pourpoint	-45°C ISO 3016
Flammpunkt	215°C EN ISO 2592
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 10000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.