

Produktinformation AVOL STREICHERT f_CVT



Beschreibung:

Vollsynthetisches Automatikgetriebeöl der Premiumklasse. Entwickelt für CVT-Getriebe der neuesten Generation mit Schubgliederband oder Traktionsketten aus Stahl. Bietet eine hohe thermische Stabilität und sorgt somit für eine optimale Alterungsbeständigkeit. Sichert maximale Getriebeleistung. Gewährleistet selbst bei längsten Ölwechselintervallen die maximale Performance.

Freigaben und Empfehlungen:

BMW EZL 799, EZL 799A
BMW 83 22 0 136 376
BMW 83 22 0 429 154
Dodge/Jeep CVTF+4, NS-2
Fiat 9.55550-AG4
Ford WSS-M2C933-A, CFT23, CFT30
Ford Motorcraft XT-7-QCFT, MERCON C
GM DEX-CVT, CVTF I-Green2
Honda/Acura HMMF, HCF-2
Hyundai/Kia SP-CVT 1
MB 236.20, MB A 001 989 46 03
Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4
Nissan NS-3, NS-2V, NS-2, NS-1
Subaru Lineartronic II CVTF, K0425Y0711
Subaru High Torque CVTF, K0421Y0700, SOA748V0200
Suzuki NS-2, TC, CVT Green 3/2/1
Toyota TC, CVT FE, CVTF 3320
Volvo CVT 4959
VW G 052 180, G 052 516



Technische Daten:

Dichte bei 20°C	0.850 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	33.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	7.2 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	183 ISO 2909
Pourpoint	-45°C ISO 3016
Flammpunkt	208°C EN ISO 2592
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<=20000 mPas ASTM D 2983

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.