

## Produktinformation AVOL STREICHERT FRACHT\_G74 15W-40



### Beschreibung:

AVOL FRACHT\_G74 15W-40 wurde entwickelt, um den strengen Anforderungen der modernen Viertaktmotoren von Lkw und Bussen gerecht zu werden, die mit komprimiertem Gas (CNG), flüssigem Erdgas (LNG) oder auch Flüssiggas (LPG) angetrieben werden. Bei der Herstellung von AVOL FRACHT\_G74 15W-40 werden hochwertige Basisöle und ein Additivsystem mit niedrigem Sulfataschegehalt verwendet. Dies sorgt sowohl für eine optimale Thermo- und Oxidationsstabilität, als auch für die Beständigkeit gegen Nitrierung.

**Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:**

API CF-4  
Cummins CES 20074  
Detroit Diesel 93K216  
MB 226.9



### Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	15W-40 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.866 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	102.5 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	15.1 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	155 ISO 2909
Pourpoint	-36°C ISO 3016
Flammpunkt	231°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	5.1 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.5 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich