

## Produktinformation AVOL STREICHERT h\_GAS 10W-40



### Beschreibung:

Teilsynthetisches Motorenöl für moderne PKW und Vans. AVOL h\_GAS wird für original Gas/Benzin Fahrzeuge und auch für nachgerüstete Fahrzeuge eingesetzt. Verbindet optimale Kaltstarteigenschaften, hohe thermische Stabilität, ausgezeichnetem Verschleißschutz mit sehr guter Brennraumsauberkeit.

**Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:**

ACEA A3/B4  
API SN



### Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	10W-40 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.867 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	98.9 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	14.7 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	155 ISO 2909
Pourpoint	-34°C ISO 3016
Flammpunkt	229°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.9 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.