

Produktinformation AVOL STREICHERT s_GAS 5W-40



Beschreibung:

Vollsynthetisches Motorenöl für moderne PKW und Vans. AVOL s_GAS wird für original Gas/Benzin Fahrzeuge und auch für nachgerüstete Fahrzeuge eingesetzt. Verbindet optimale Kaltstarteigenschaften, hohe thermische Stabilität, ausgezeichnetem Verschleißschutz mit sehr guter Brennraumsauberkeit.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA C3
API SN



Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-40 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.853 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	84.2 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	14.2 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	175 ISO 2909
Pourpoint	-38°C ISO 3016
Flammpunkt	231°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.7 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.