

# Паспорт качества AVOL STREICHERT ANTRIEB\_GGO 150



## Описание:

ANTRIEB\_GGO 150 – индустриальное трансмиссионное масло для использования в закрытых редукторах, оснащенных прямой, винтовой, конической или червячной передачей.

## Спецификации и одобрения производителей:

ISO 6743-6 L-CKD  
ISO 3448 VG 150  
ISO 12925-1 CKD  
US Steel 224  
DIN 51517-3 (CLP)  
DAVID BROWN S1.53.101 (E)  
ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)



## Технические данные:

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Класс вязкости по ISO                | VG 150 ISO 3448                      |
| Плотность при 20°C                   | 0.888 г/мл EN ISO 3675               |
| Кинематическая вязкость при 40°C     | 150.0 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104 |
| Индекс вязкости                      | 94 ISO 2909                          |
| Температура застывания               | -16°C ISO 3016                       |
| Температура вспышки в открытом тигле | 201°C EN ISO 2592                    |
| Коррозионное действие на медь        | 1-125 A3 EN ISO 2160                 |
| Способность к деэмульгированию       | 40 мин ISO 6614                      |
| FZG, A/8.3/90                        | 12 DIN 51354-2                       |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.