

## Паспорт качества AVOL STREICHERT f\_G45 75W-80



### Описание:

Полностью синтетическое высокопроизводительное трансмиссионное масло. Благодаря передовому пакету противоизносных присадок масло контролирует процесс трения и продлевает срок службы агрегата. Обеспечивает плавное переключение передач. Превосходит самые жесткие требования известных автопроизводителей. AVOL STREICHERT рекомендует этот продукт для BMW, Mercedes-Benz, VW и многих других автомобильных марок.

### Спецификации и одобрения производителей:

API GL 4/5, MT-1  
BMW 83 22 0 309 031  
BMW 83 22 0 403 247  
BMW MTF LT-2, LT-4  
Ford WSD-M2C 200-C  
GM 1940764, 1940768  
MIL-L 2105 C  
NISSAN MT-XZ  
NISSAN MT-XZ TL (JR Type)  
PSA B71 2330  
Renault B0032/2 annex 3  
Special Honda MTF-II  
Volvo 97308  
ZF TE-ML 02B/08/17B



### Технические данные:

Класс SAE (Трансмиссионное масло)	75W-80 SAE J306
Плотность при 20°C	0.860 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	52.7 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	8.8 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	145 ISO 2909
Температура застывания	-45°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	210°C EN ISO 2592
Вязкость при -40°C (по Брукфильду)	100000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ЕЗЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия