

Паспорт качества AVOL STREICHERT f_G45 75W-90



Описание:

Полностью синтетическое TDL ("total drive line") гипоидное/трансмиссионное масло. Сохраняет функциональную производительность агрегата и обеспечивает долгий срок службы даже в самых сложных условиях.

Спецификации и одобрения производителей:

API GL 4/5, API MT-1
BMW 83 22 2 365 987
Ford M2C-175A
Opel B 040 1031
VW G 052 145, G 052 911
ARVIN MERITOR 0-76-N
DAF GL5/MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MACK GO-J
MAN 341 Z-2, 342 M-3, 341 E-3, 3343SL
MB 235.8
MIL PRF-2105E
RENAULT B0032/3 Annex 3
SAE J 2360
SCANIA STO 1:0
Volvo 97310
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B



Технические данные:

Класс SAE (Трансмиссионное масло)	75W-90 SAE J306
Плотность при 20°C	0.860 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	92.0 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	16.1 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	189 ISO 2909
Температура застывания	-49°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	184°C EN ISO 2592
Вязкость при -40°C (по Брукфильду)	110000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.