

# Паспорт качества AVOL STREICHERT f\_MSP/A 75W-140 LS



## Описание:

Полностью синтетическое высокопроизводительное трансмиссионное масло с LS-присадками для ведущих мостов с самоблокируемым дифференциалом и без него. Благодаря передовому пакету противоизносных присадок масло контролирует процесс трения и продлевает срок службы агрегата. Способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур.

## Спецификации и одобрения производителей:

API GL-5  
BMW MSP/A  
MB 235.61  
Ford WSL-M2C 192A  
ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D  
Scania STO 1:0  
MIL-L-2105 C/D



## Технические данные:

Класс SAE (Трансмиссионное масло)	75W-140 SAE J306
Плотность при 20°C	0.870 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	179.0 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	26.5 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	184 ISO 2909
Температура застывания	-51°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	200°C EN ISO 2592
Вязкость при -40°C (по Брукфильду)	130000 мПас ASTM D 2983

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.