

# Паспорт качества AVOL STREICHERT f\_VG680-0A



## Описание:

AVOL f\_VG680-0A является распыляемой смазкой на основе минерального масла для открытых зубчатых передач. Она содержит алюминиевый стеарат в качестве загустителя и твёрдые смазочные частицы мелкодисперсного графита. Смазка не содержит битума, сольвентов, тяжёлых металлов и хлора. Смазка является стойкой к высокому давлению и содержит противоизносные присадки, присадки для улучшения адгезии и ингибиторы коррозии.

Температурный диапазон применения от -20°C до +80°C.

## Спецификации и одобрения:

DIN 51502 OGPFOE-20

DIN 51818 NLGI 0



## Технические данные:

Краткое обозначение	OGPFOE-20 DIN 51502
Класс NLGI	0 DIN 51818
Пенетрация качения	375 0,1 мм ISO 2137
Температура каплепадения	110°C ISO 2176
Коррозия меди	1b (спустя 24ч при 100°C) DIN 51818
Поведение в воде	0-40 DIN 51807
Вязкость базового масла при 40°C	680 мм <sup>2</sup> /с EN ISO 3104
Температура вспышки	170°C ISO 2592
Функциональность смазочной пленки	=> -20°C

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ÖSEK GmbH

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия