

Паспорт качества AVOL STREICHERT GMS_40



Описание:

AVOL GMS_40 предназначено для средне- и высокоскоростных четырехтактных стационарных газовых двигателей, использующихся, например, для выработки электроэнергии или транспортировки природного газа через системы трубопроводного транспорта.

Спецификации и одобрения:

Caterpillar CG 132, CG 170, CG 260 (TR 0199-99-12105: SA<0.6%)
Caterpillar Stationary Gas Engines
Deutz AG TR0199-99-01213
GE Jenbacher TA 1000-1109 (2/3/4/6)
GE Jenbacher Spezifikationen
Waukesha Spezifikationen



Технические данные:

Плотность при 20°C	0.894 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	143.9 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.6 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	100 ISO 2909
Температура застывания	-21°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	257°C EN ISO 2592
Щелочное число	5.5 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.5 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.