

Паспорт качества AVOL STREICHERT kfs_C



Описание:

Антифриз на основе этиленгликоля. Обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева. Не содержит аминов, нитритов и фосфатов. Сформулирован с оригинальным пакетом ингибиторов на основе гибридной технологии.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

BMW GS 94000
Chrysler MS-7170
Fiat 9.55523
MB 325.0, MB 325.2
VW TL-774 C (G11)
Volvo Cars 128 6083/002
CUMMINS 85T8-2
Deutz DQC CA-14
Iveco-Standard 18-1830
JI Case JIC-501
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048



Таблица смешивания:

Защита до	AVOL kfs_C (Часть)	Вода (Часть)
-17°C	1	2
-25°C	1	1.5
-40°C	1	1
-55°C	1.5	1
-70°C	2	1

Технические данные:

Содержание воды	<= 4%
База	Этиленгликоль с ингибиторами
Цвет / внешний вид	Голубой
Температура кипения	175°C ASTM D 1120
pH	8.0 ASTM D 1287
Плотность при 20°C	1.12 г/см ³ ASTM D 1122

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.