



### Описание:

Антифриз на основе этиленгликоля. Обеспечивает превосходную защиту от замерзания, коррозии и перегрева. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов, боратов и силикатов. Имеет в составе оригинальный пакет ингибиторов OAT, специально разработанный для современных алюминиевых высокопроизводительных двигателей.

### Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

Fiat 9.55523	Cummins CES 14439
Ford WSS-M97 B44-D	Cummins CES 14603
GMW 3420	DAF 74002
Jaguar CMR 8229	Detroit DFS93K217
Mazda MEZ MN 121 D	Deutz DQC CB-14
MB 325.3, MB 326.3	Jenbacher TA 1000-2000
Renault 41-01-001/--S Type D	John Deere JDM H5
Saab B040 1065	Komatsu 07.892 (2009)
Skoda 61-0-0257	Leyland Trucks DW03245403
STJLR.651.5003	Liebherr MD1-36-130
VW TL-774 F (G12+), TL-774 D (G12)	Mack 014 GS 17009
Bergen Engines 2.13.01	MAN 324 Typ SNF
Case New Holland MAT 3624	MTU MTL 5048
Caterpillar GCM34	Wärtsila 32-9011



### Таблица смешивания:

Защита до	AVOL kfs_F (Часть)	Вода (Часть)
-17°C	1	2
-25°C	1	1.5
-40°C	1	1
-55°C	1.5	1
-70°C	2	1

### Технические данные:

Содержание воды	<= 4%
База	Этиленгликоль с ингибиторами
Цвет / внешний вид	Розовый, флуоресцентный
Температура кипения	177°C ASTM D 1120
pH	8.5 ASTM D 1287
Плотность при 20°C	1.12 г/см <sup>3</sup> ASTM D 1122

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.