

**Паспорт качества
AVOL STREICHERT s_GAS 5W-40**



Описание:

Полностью синтетическое моторное масло для газовых двигателей, установленных на легковых автомобилях и легком коммерческом транспорте. Подходит для использования в двигателях, работающих на сжатом природном газе (CNG), сжиженном нефтяном газе (LPG) или оборудованных двухтопливной системой питания (газ и бензин). Гарантирует экономию топлива и чистоту двигателя.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C3
API SN



Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.848 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	84.2 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.1 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	173 ISO 2909
Температура застывания	-40°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	231°C EN ISO 2592
Щелочное число	7.6 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.7 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.